TECHNO DRIVE™

(351) 262-00-00, 210-20-02, 239-54-74, 239-54-81, 239-54-82, 262-02-92
www.tdrive.ru; e-mail: td@tdrive.ru; 454045, г. Челябинск, ул. Маслобазовая, д. 5

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Наименование изделия: *Лист асбостальной*

Толщина/Размер: *1,75 мм 675 х 512 мм*

Партия/Дата *72410 08 октября 2024*

Масса нетто, кг: *21,44*

Количество мест: *1*

ГОСТ 12856-96

Наименование показателей	Норма	Фактические показатели
Восстанавливаемость, %, не менее, при давлении 35 МПа	10	
Рабочая температура, °С	–60...+400	
Сжимаемость, % при давлении при 35 МПа	15–32	
Увеличение толщины (после выдержки в контрольной жидкости в течении 5 ч при указанной температуре), %, не более	30	
Увеличение толщины (после выдержки в контрольной жидкости в течении 5 ч при указанной температуре), %, не более	13	
Увеличение толщины (после выдержки в контрольной жидкости в течении 5 ч при указанной температуре), %, не более	27	

1. Правила хранения и транспортирования.

1.1 Изделия должны храниться в помещениях при температуре не выше +30°С, относительной влажности воздуха не более 80% при +25°. должны быть защищены от прямого воздействия солнечных лучей и находиться на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.¶ При хранении и транспортировании прокладок при температуре ниже 0 °С перед использованием они должны быть выдержаны в течение не менее 24 ч при температуре (20 ± 5) °С.

1.2 Изделия транспортируются в упаковке и без неё, без ограничения расстояний, в условиях, исключающих механические повреждения, согласно «Общим правилам перевозок грузов автотранспортом».

2. Гарантии изготовителя.

Представитель ОТК: Мокляк Л.А.