TECHNO DRIVE™

Лист асбестовый армированный

ПАСПОРТ

1 Основные сведения об изделии

Листы асбестовые армированные изготовлены по ГОСТ 12856-96 и предназначены для изготовления плоских уплотняющих прокладок. Прокладки применяются в районах с умеренным, тропическим и холодным климатом при температуре до минус 60°С.

Предприятие-изготовитель: *ООО «Т ДРАЙВ»*
454045, г. Челябинск, ул. Маслобазовая, 5
Тел/факс: (351) 262-00-00

Тип: ЛА-2
Толщина: 1,5 мм
Номер партии: 6898
Дата изготовления: август 2024

2 Основные технические данные

Рабочая температура, °С	-60...+400
Сжимаемость, % при давлении	
при 35 МПа	15–32
Восстанавливаемость, %, не менее, при давлении	
при 35 МПа	10
Увеличение толщины (после выдержки в контрольной жидкости в течении 5 ч при указанной температуре), %, не более	
Моторное масло при 150°С	30
топливо при 20–25°С	27
охлаждающая жидкость при 100°С	13
Увеличение массы (после выдержки в контрольной жидкости в течении 5 ч при указанной температуре), %, не более	
Моторное масло при 150°С	-
топливо при 20–25°С	18
охлаждающая жидкость при 100°С	18

3 Свидетельство о приемке

Прокладки из ЛА-2 изготовлены в соответствии с требованиями действующей технической документации и признаны годным для эксплуатации.

Контролер ОТК

М.П. личная подпись

20 августа 2024 г
дата

ОТК

4 Правила хранения и транспортирования

4.1 Изделия должны храниться в помещениях при температуре не выше +30°С, относительной влажности воздуха не более 80% при +25°. должны быть защищены от прямого воздействия солнечных лучей и находиться на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

4.2 При хранении и транспортировании прокладок при температуре ниже 0 °С перед использованием они должны быть выдержаны в течение не менее 24 ч при температуре (20 ± 5) °С.

4.3 Изделия транспортируются в упаковке и без неё, без ограничения расстояний, в условиях, исключающих механические повреждения, согласно «Общим правилам перевозок грузов автотранспортом».

5 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 12856-96 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок хранения – 5 лет со дня отгрузки потребителю.

Гарантийный срок эксплуатации равен гарантийному сроку эксплуатации узлов или агрегатов, в которых они смонтированы без разъема соединений.